

since 2007
petrostar

FUCHS TITAN GT1 FLEX 23 5W30 5L

JESTEŚMY OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM FUCHS W POLSCE, CO
MOGĄ PAŃSTWO
SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE CERTYFIKATY



Specyfikacja:

ACEA C3

API SM

DEXOS 2

Aprobaty:

BMW LONGLIFE-04

MB-APPROVAL 229.51

VW 502 00/505 00/505 01

Rekomendacje:

ACEA A3/B4

FORD M2C917-A

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Parametry Techniczne

Gęstość w 15 oC DIN 51757 - 0,850 g/ml

Kolor DIN ISO 2049 - 2,5 ASTM

Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592 - 230 oC

Lepkość dynamiczna w - 30 oC DIN 51398 - 5100 mPas

Lepkość kinematyczna w 40 oC DIN 51562-1 - 67,0 mm²/s

Lepkość kinematyczna w 100 oC DIN 51562-1 - 11,8 mm²/s

Wskaźnik Lepkości DIN ISO 2009 - 175

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#) [Sklep nr 2 Mokotów](#) [Sklep nr 3 Bielany](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.