

since 2007
petrostar

PENRITE HPR DIESEL 5 5W40 5L

HPR Diesel 5 zawiera mieszankę dodatków, w tym zwiększoną zawartość dyspergentów oraz modyfikatorów lepkości ograniczających ścinanie, aby zapewnić dodatkową ochronę przed zużyciem, korozją, utlenianiem i gromadzeniem się osadów. HPR Diesel 5 przeznaczony jest do stosowania w silnikach diesla najnowszej generacji, wysokoprężnych małej mocy, w tym silnikach nowej generacji common rail i wyposażonych we wtryskiwacz hydrauliczny. Enviro+ lub Diesel HD są odpowiednie do stosowania w pojazdach wyposażonych w filtr DPF. Może być również stosowanych w motocyklach.

HPR Diesel 5 może być także stosowany wtedy, gdy wymagane są oleje 5W30, 10W30 lub 10W40.



Najważniejsze specyfikacje:

API CI-4Plus/SL ACEA A3/B4/E7; JASO MA/DH-1; Global DLD-2/DLD-3; VW 502.00/505.00; Peugeot PSA D-02; MB 228.3/229.3; Ford M2C 153-H/171-C/913-B.

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.