

# AG TOPNIK RF-800 ŚREDNIOAKTYWNY Z PĘDZELKIEM 50ml

Średnio-aktywny topnik kalafoniowy, który doskonale zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn. Dodatkowo produkt nie wymaga zmywania.



Zastosowanie: □lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej, □pobielanie końcówek przewodów, □montaż mieszany, □lutowanie pasywowanych powierzchni.

#### Zastosowanie:

- lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej;
- pobielanie końcówek przewodów;
- montaż mieszany;
- lutowanie pasywowanych powierzchni;

#### Specyfikacja:

Wygląd - ciecz bursztynowa

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - 82 °C

Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla) - 12 °C

Dolna granica wybuchowości 2 % obj.

Górna granica wybuchowości 12 % obj.

Względna gęstość (powietrze = 1) 0,794

Rozpuszczalność - łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą

#### Magazynowanie:

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 5 do 30°C (41 do 86°F). Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska