

ANSER PUR D4 KLEJ DO NAPRAWY KLEJENIA PARKIETU 500ML

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do miejscowych napraw podniesionych parkietu.



Właściwości:

W czasie sieciowania klej spienia się, wypełniając wolne przestrzenie.

Utwardzona spoina jest odporna na tłuszcze, alkohole, detergenty, farby, rozpuszczalniki,

Utwardzona spoina jest odporna na wodę (najwyższa klasa wodoodporności D4)

Sposób użycia:

Przewiercić 3 mm otwór. Parkiet lakierowany przed wierceniem zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Do otworu za pomocą strzykawki zaaplikować niewielką ilość kleju, adekwatną do naprawianej powierzchni. Otwór zaślepić przy pomocy drewnianego kołka o takiej samej średnicy lub za pomocą Fugi do drewna wymieszanej z pyłem drzewnym. Po zaślepieniu parkiet obciążyć.

W czasie utwardzania klej wielokrotnie zwiększa swoją objętość wypełniając puste przestrzenie.

Całkowite związanie kleju następuje po 2-4 godzinach. Czyszczenie Świeże zabrudzenia można usunąć za pomocą Rozcieńczalnika do wyrobów poliuretanowych, Rozcieńczalnikiem, Acetonem, Benzyną ekstrakcyjną, po usieciowaniu kleju tylko mechanicznie.

Barwa kleju brązowa
Barwa spoiny jasnobrązowa
Temperatura pracy od 5°C do +30°C
Gęstość 1,07 g/cm³