

CERAMIZATOR CS-D ONE BOOST DO SILNIKÓW DIESLA 10ML

Wysokiej jakości preparat, przeznaczony do ochrony i rewitalizacji silników Diesla. Innowacyjna formuła inteligentnych nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej wnika w strukturę metalu, tworząc wytrzymałą stabilną powłokę ochronną (ceramiczno-metalową) o niskim współczynniku oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Pozwala to na znaczną redukcję tarcia oraz stałą ochronę podzespołów, praktycznie eliminując proces ich zużycia.



Regularne stosowanie pozwala znacząco wydłużyć żywotność silnika.

Zapewnia ochronę od 10 000 KM do 15 000 KM. Zaleca się stosować co każdą wymianę oleju w silniku.

Jak działa Ceramizator?

Ceramizatory, jak sama nazwa wskazuje działają na zasadzie procesu ceramizacji. Zjawisko to jest ściśle związane z temperaturą, która zachodzi w miejscach tarcia ze sobą elementów metalowych.

Aby ceramizacja mogła zajść - potrzebne są cztery komponenty: (cząsteczki preparatu, metalu, olej i wysoka temperatura).

Po odpowiednim zaaplikowaniu Ceramizatora® - zachodzi proces dyfuzji, wówczas cząsteczki preparatu łączą się z cząsteczkami metalu i to właśnie tworzy warstwę ceramiczno-metalową. Dzięki temu tarcie można zredukować, co automatycznie przekłada się na wydłużenie pracy wszystkich części pojazdów.

Stosowanie preparatu ma wpływ na polepszenie struktury krystalicznej siatki metalu. Warstwa wierzchnia zostaje utwardzona i wypełniona. Warstwa powstała na skutek ceramizacji likwiduje defekty powstałe wskutek tarcia.

Korzyści:

Korzyści jakie uzyskamy po zastosowaniu Ceramizatora ONE BOOST do silników Diesla:

- Regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem.
- Tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności.
- Ułatwia rozruch i zabezpiecza przed zjawiskiem tzw. SUCHYM STARTEM.
- Poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach.
- Zmniejsza zużycie oleju.
- Wyrównuje i wycisza pracę silnika.
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.
- Zmniejsza zużycie paliwa.
- Zwiększa moc, moment obrotowy, sprawność oraz dynamikę silnika.

Ceramizator zapewnia najlepszą ochronę części metalowych poprzez zmniejszenie tarcia jakie występuje podczas jego pracy

Dawkowanie:

Wymagana ilość dozowań w zależności od ilości oleju mieszczącego się w układzie smarowania.

Przebieg silnika 0 km - 200.000 km 200.000 km - 400.000 km Ponad 400.000 km

Ilość oleju 2l - 10 l	1/2 aplikatora	1 aplikator	2 aplikatory
Ilość oleju 10l - 20l	1 aplikator	2 aplikator	3 aplikatory
Ilość oleju 20l - 30l	2 aplikatory	3 aplikatory	4 aplikatory

Skuteczności i trwałości:

Producent gwarantuje skuteczność i trwałość nawet do 15 000 km przebiegu. Stosuj co wymianę oleju aby Twój silnik cieszył się wspaniałą kondycją.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.