

# ELRING DIRKO MASA USZCZ. SILIKON SZARY 70ML

Silikon Dirko jest trwale elastyczną masą uszczelniającą. Może być skutecznie stosowany na pęknięcia, szczeliny i powierzchnie, które nieznacznie poruszają się względem siebie. Doskonale powstrzymuje wycieki wody, oleju czy powietrza. Dirko jest odporny na większość czynników, które szkodzą innym środkom uszczelniającym. Zachowuje swoje właściwości nawet w środowisku, gdzie występują między innymi: ozon, promienie słoneczne, słona woda, tłuszcze i liczne chemikalia.



Aby uszczelnić element masą Dirko należy go jedynie oczyścić i odtłuścić. Po naniesieniu silikonu, czas tworzenia warstwy uszczelniającej wynosi od około 5 do 10 minut.

#### Sposób użycia:

Ostrożnie usunąć pozostałości środka uszczelniającego przy pomocy łopatkę z tworzywa sztucznego. Oczyścić i odtłuścić uszczelniane powierzchnie. Nanieść jednostronnie masę uszczelniającą, zwracając uwagę, aby jej warstwa nie była zbyt gruba. Bezpośrednio po naniesieniu masy uszczelniającej zamontować miskę olejową, a śruby dokręcić zalecanym momentem

dokręcania. Przed napełnieniem olejem i uruchomieniem silnika należy odczekać ok. 30 minut.

Temperatura użytkowania: +5°C do +30°C.

AUDI D 176 404 A2

FORD 1 197 787

SEAT D 176 404 A2

SKODA D 176 404 A2

VW D 176 404 A2

obudowa skrzyni biegów miska olejowa

036.163

nowy numer 036.164