

MOTIP MAXI COLOR LAKIER AKRYLOWY CZARNY 400ML

MAXI COLOR Lakier spray - zalecenia:



Przed malowaniem, powierzchnię dokładnie i równomiernie wyszlifować papierem ściernym (usnąć rdzę) bądź innymi materiałami matującymi. Następnie oczyścić powierzchnię z różnych zabrudzeń, osuszyć i odtłuścić specjalnym preparatem (zmywacz silikonowy, ewentualnie benzyna/rozpuszczalnik ekstrakcyjny). Na malowaną powierzchnię warto nanieść lakier podkładowy odpowiedni na daną powierzchnię (np. podkład do plastiku, aluminium na "surowy" metal). Lakier uniwersalny RAL - zastosowanie:

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać (ok. 2 minuty) i upewnić się, że spray ma temperaturę pokojową. Dokonać natrysku próbnego. UWAGA! Bez wykonania natrysku próbnego reklamacji nie uwzględnia się. Zachować odpowiednią odległość nanoszenia farby od malowanej powierzchni (ok. 25-30 cm). Malować kilka równomiernych i cienkich warstw w odstępie kilku minut. Zalecana temperatura otoczenia pracy to ok. 20-25 stopni. Czas utwardzenia ok. 2 godziny. Po zakończeniu pracy, w celu oczyszczenia dyszy, odwrócić puszkę "do góry nogami", nacisnąć przez chwilę dyszę rozpylając pozostałości lakieru znajdującego się w zaworze.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.