

since 2007  
**petrostar**

## MOTUL SPECIFIC 506 / 503 0W30 5L

Oszczędzający paliwo olej silnikowy, specjalnie opracowany do wydłużonych przebiegów międzywymianowych w silnikach Volkswagena, Audi, Seata i Skody. (Modele od roku 2000). Do silników z pompowtryskiwaczami VW, Audi, Seat, Skoda i stałymi przebiegami międzywymianowymi (15000 km) zaleca się stosowanie oleju Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40. Sprzedawca Petrostar. Do silników AUDI S3 i AUDI TT zaleca się stosowanie olejów MOTUL 8100 X-LITE 0W-30.

### MOTUL SPECIFIC 506.01-506.00-503.00 0W30 - 5L

Zalecane wymagania i normy:  
**ACEA A5/B5**

Dopuszczenia producentów:  
**VW 506.01, VW 506.00, VW 503.00**

Syntetyczna baza i specjalne pakiety dodatków zapewniają doskonałą odporność filmu olejowego, redukcję tarcia, utrzymanie stałego ciśnienia oleju, i ogólne zmniejszenie temperatury pracy. Ten w 100% syntetyczny olej silnikowy został opracowany i sprawdzony zgodnie z najnowszymi wymaganiami technicznymi VOLKSWAGENA. Motul Specific 506.01-506.00-503.00 0W-30 zapewnia doskonałe właściwości smarne, odporność na wysokie temperatury i ścieranie oraz zużycie oleju. Sklep Petrostar. Zawiera dodatki antyutleniające, przeciwścierne, antykorozyjne i antypienne.

#### **Na zamówienie**

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.

