since 2007
petrostar

PROSTOWNIK 12V 6A STEROWANY MIKROPROCESOREM

Dane techniczne:

Nazwa: Naprawa impulsów 12 V 6A z akumulatorem kwasowo-ołowiowym LCD Inteligentna ładowarka do motocykla samochodowego
Materiał: plastikowa powłoka
Rozmiar: (dł. × szer. × wys.): 150 × 85 × 62 mm
Napięcie: 12V
Rodzaje akumulatorów: większość rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym wapniowe, żelowe i AGM, mokre, EFB itp.
Wykrywanie napięcia: tak
Technologia przełączania: tak
Ochrona polaryzacji: Tak
Wyjście zabezpieczenie przed zwarciem: tak
Ochrona łącza bez baterii: tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe: tak
Ochrona przed nadmierną temperaturą: tak
Chłodzenie: Wentylator
Napięcie wejściowe: AC 110-220V, 50-60Hz
Minimalne napięcie początkowe: 8,0 V
Zasięg baterii: 4-100 Ah
Ochrona termiczna: 65&HASH39;C /-5&HASH39;C
Wydajność: ok. 85%.
Zgodne standardy: CE, FCC, ROHS, CMA

Cechy:

- Sterowany mikroprocesorem
- Profesjonalny tryb automatycznego przełączania
- Do ładowania akumulatorów AGM, GEL, SLA i mokrych
- Wyświetlacz LCD i opłata za naprawę impulsu
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeładowaniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją;
- Maksymalizuje żywotność baterii

Paczka zawiera:

Inteligentna ładowarka 1x12 V 6A
1 x Instrukcja

Oprócz wymienionych tutaj produktów, inne wyświetlane akcesoria nie są wliczone w cenę, proszę wiedzieć! !
Notatka:(poniżej 3 V nie można rozpoznać)
- Zakup proszę wybrać to samo gniazdo zgodne z polaryzacją, ładowarkę
- Ta ładowarka proszę do użytku w pomieszczeniach, uważaj na deszcz!
- Ta ładowarka jest przeznaczona do akumulatorów o pojemności od 4AH do 100AH
- Przed zakupem ładowarki sprawdź pojemność (AH) akumulatora! Dziękuję!
- Nie noś z pojazdem, zapobiegaj wstrząsom.

Napięcie nie może przekroczyć 12 V, w przeciwnym razie zostanie zniszczone
Jeśli bateria nie reaguje podczas używania, użyj uniwersalnego miernika, aby sprawdzić napięcie. Nie można go rozpoznać, jeśli jest niższy niż 3V. Do testowania możesz użyć innych baterii.