



# QUALITIUM AGRI UTTO 10W30 20L

Qualitium UTTO10W/30 w technologii syntetycznej gwarantuje wyższą czystość układu smarowania o min. 25% -w porównaniu do analogicznych olejów.



## Zalety:

- Zapewnia dokładne smarowanie pomiędzy współpracującymi elementami
- Tłumi drgania i piski powstałe podczas nierównomiernej pracy hamulców
- Optymalna praca przekładni, sprzęgieł i mokrych hamulców
- Wykazuje doskonałe właściwości przeciwpienne
- Charakteryzuje się stabilnością parametrów, jest odporny na utlenianie

## Zastosowanie:

- Olej przekładniowo-hydrauliczny do maszyn rolniczych i budowlanych
- Do manualnych przekładni pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacji
- Przekładnie hydrokinetyczne
- Układy hydrauliczne
- Mokre sprzęgła i hamulce

## Specyfikacja:

API: GL-4

SAE: 10W/30

PN-ISO 11158 HV

DIN 51 524 cz.3 HVLP

John Deere J20C; Komatsu

Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143

Ford New Holland M2C 134D (A,B,C)

Deutz-Fahr; Kubota

Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

Case New Holland MAT 3505 (MS1209); MAT 3525

Case MS 1206, 1207

Caterpillar TO-2

Allison C4

Sperry Vickers/Eaton I-280-S