

RAVENOL KONCENTRAT DO CHŁODNIC OTC PROTECT G12+ 5L

Przyjazny dla środowiska koncentrat płynu do chłodziw, niezawierający krzemianów, boranów, azotanów i fosforanów stworzony w oparciu o 1,2-ethanediol (glikol monoetylenowy). Przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia silników spalinowych także w pełni aluminiowych, gwarantujący bezobsługową ochronę przed korozją i mrozem. Jest opracowany na bazie sprawdzonych inhibitorów z organicznymi dodatkami w technologii OAT, jako płyn o przedłużonym okresie użytkowania. Chroni układ chłodzenia przed korozją, zamarzaniem, a latem przed przegrzaniem. O jakości płynu do chłodziw nie decyduje już nie tylko odporność na zamarzanie (która w przypadku produktu na bazie glikolu monoetylenowego występuje automatycznie), lecz przede wszystkim jego działanie antykorozyjne, dlatego producenci samochodów wymagają od płynów do chłodziw długotrwałej ochrony przed korozją i kawitacją.



Instrukcja użytkowania:

- Wyczyścić układ chłodzenia, sprawdzić szczelność, przepłukać, wymieszać koncentrat ze świeżą wodą i wlać do układu.
- Po rozgrzaniu silnika i ustawieniu ogrzewania na maksimum dolać brakującą ilość płynu.
- Przestrzegać zaleceń producenta.
- Informacje dla aplikacji MAN: Zabronione mieszanie z płynem do chłodziw MAN 324 Type NF i Type N.
- Nie należy używać silikonowych węży chłodniczych MAN 334 Type 3 (kolor niebieski) z płynami chłodniczymi spełniającymi wymagania MAN 324 Type SNF.

Właściwości:

- doskonały do silników ze stopów metali lekkich
- dobra rezerwa alkaliczna
- wysokiej jakości dodatki antykorozyjne dla optymalnej ochrony przed korozją wszystkich metali w układzie chłodzenia, w tym aluminium
- zapobiega nagromadzeniu się osadów oraz spienianiu w układzie chłodzenia
- tolerancyjność z elastomerami stosowanymi w chłodziwach samochodowych
- mieszalny z innymi rodzajami płynów do chłodziw

Specyfikacje:

VW/Audi TL 774-D (entspricht G12 Plus), OPEL GM 6277 M, OPEL GM B 040 1065, Ford WSS-M 97 B44D (from model year 1999), FORD 1336797, FORD 1336807, FORD 1365305, PORSCHE, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW G012A8FM1, G012A8FM8, G012A8GM9, DAF 74002,

Aprobata:

MAN 324 SNF, VW TL 774 Ausführung F, DEUTZ DQC CB-14, Aprobata MB 325.3

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor		fioletowy	
Gęstość przy 20 °C	kg/m ³	1130	EN ISO 12185
Temperatura zapłonu (COC)	°C	>110	ASTM D 51758
Temperatura wrzenia	°C	>175	ASTM D 1121
Wartość pH (50%, 20°C)		7,5-8,5	ASTM D 1287
Rezerwa alkaliczna	ml 0,1 n HCL	>5,5	ASTM D 1120
Zawartość wody	% masy	5	ASTM D 1123
Temperatura zamarzania (50% roztwór)	°C	-37	ASTM D 1177

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.