

since 2007

petrostar

TEC2000 INDUCTION CLEANER DO DOLOTU 400ML

Mieszanka różnych silnych substancji rozpuszczających z niewielką ilością substancji smarujących. Zawiera również emulgator, dzięki czemu, części z których zanieczyszczenia zostały rozpuszczone środkiem TEC-2000 Induction Cleaner, można zmyć strumieniem wody. Dzięki temu elementy dłużej pozostaną w bez ponownych zanieczyszczeń. Preparat został przetestowany i wypróbowany przez wiele warsztatów, które zamawiają go regularnie.



Powinieneś regularnie czyścić kolektor dolotowy, aby nie dopuścić do zabrudzenia bezpośredniego wtrysku paliwa oraz kolektora dolotowego. Stosując regularnie preparat TEC-2000 Induction Cleaner obniżysz koszty eksploatacji, naprawy i czyszczenia elementów wrażliwych na zanieczyszczenia.

Najczęściej uszkodzeniu ulegają części które można czyścić za pomocą TEC-2000 Induction Cleaner, są to:

- turbosprężarki (zwłaszcza wyposażone w łopatki o zmiennej geometrii),
- całe kolektory dolotowe,
- zawory EGR,

- obudowy przepustnic,
- zawory sterujące powietrzem dolotowym (klapy) i ich silniki sterujące,
- zawory upustowe turbosprężarek,
- gaźniki
- itp.

Większość z tych części można wyczyścić na samochodzie bez konieczności demontażu osprzętu. Dzięki temu czyszczenie będzie mniej pracochłonne i bardziej opłacalne, pozwoli to uchronić właściciela przed wymianą drogich części na nowe, dlatego jest to być bardziej opłacalne zarówno dla warsztatów i użytkowników pojazdów. Jest to również sposób na wykonanie naprawy bez konieczności zamawiania i dopasowywania nowych części- tj. znacznie szybciej.

Jak działa?

Czyści elementy układu dolotowego (w silnikach zasilanych olejem napędowym i benzyną), które zostały zanieczyszczone na skutek gromadzeniem się osadów ze spalin. Jest to często powodowane przez zawór recyrkulacji spalin (EGR), który wprowadza ponownie gazy spalinowe do układu dolotowego silnika.

Ekstremalna skuteczność działania tego produktu pozwala utrzymywać w czystość te elementy bez konieczności ich pracochłonnego demontażu w celu czyszczenia.

Z czasem wszystkie układy dolotowe i części układu EGR ulegają zabrudzeniu, lecz niektóre pojazdy są bardziej podatne na tego typu zabrudzenia. Zazwyczaj wynika to z sposobu ich użytkowania lub z powodu nieodpowiedniej konstrukcji silnika.

Jak używać?

Należy aplikować środek w niewielkich ilościach, krótkimi seriami, skierowanymi w stronę zanieczyszczonych części. Po aplikacji, czyszczone elementy należy pozostawić na chwilę, do momentu ich namoczenia, a następnie ponownie spryskać niewielką ilością preparatu. W niektórych przypadkach, gdy widoczne jest ekstremalne zanieczyszczenie, części powinny być przykryte lub „uszczelnione” (na przykład papierowym ręcznikiem lub kawałkiem materiału), po zalaniu preparatem i pozostawione w tym stanie na kilka godzin przed kontynuowaniem czyszczenia.

TEC-2000 Induction Cleaner jest preparatem wyjątkowo łatwopalny. Bądź tego świadomy i nie rozpylaj go w pobliżu źródeł ognia lub na gorących powierzchniach metalowych.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.