

# VALVOLINE PTFE SPRAY TEFLONOWY 500ML

Smar do suchych powierzchni części metalowych i plastikowych, które nie wymagają pozostałości oleju lub smaru. Zapewnia: nieprzylegającą suchą powłokę (brak pozostałości oleju i tłuszczu), odporność na warunki atmosferyczne, wyjątkowo niskie tarcie. Zapobiega zużyciu i przywieraniu. Nadaje się do części o małej wadze i pracujących z niskimi prędkościami.



Inne zastosowania: szyny, składane daszki, zamki do drzwi, pasy bezpieczeństwa, zamki błyskawiczne, wycieraczki, haki holownicze, szyny foteli, zawiasy piekarnika, szyny okienne i inne.

## Sposób użycia

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj ulotkę.
- Produkt powinien być w temperaturze pokojowej, temperatura obróbki 5-30st. C.
- Wstrząsnąć przed użyciem.
- Nałożyć Valvoline PTFE Spray jako cienką warstwę, przy użyciu kierunkowej dyszy rozpylającej.
- Produkt tworzy ochronną i suchą warstwę PTFE po odparowaniu rozpuszczalnika w ciągu około 1 minuty.

## Zalety

- Doskonała równowaga mechaniczna i termiczna
- Doskonała przyczepność do smarowanej powierzchni
- Duże zdolności penetracji
- Odporność na warunki atmosferyczne, wodoodporny
- Odporny na łagodne kwasy i zasady
- Bardzo mała wielkość cząstek (około 5 mikrometrów)
- Zapewnia bardzo niskie tarcie
- Zapobiega zużyciu i przywieraniu wszelkich substancji

## W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.