



# XADO BLACK AMC C23 100% SYNTETYK EXPAO 5W30 4L

XADO 5W30 Black Edition C23 - w pełni syntetyczny olej silnikowy premium z dodatkiem formuły AMC dla silników wysokowydajnych.

Podczas produkcji oleju silnikowego XADO LX AMC Black Edition 5W30 SM/CF zastosowano:

formułę 1 REVITALIZANT® AR, modyfikator tarcia 2D  
najlepsze syntetyczne oleje bazowe  
najnowszy pakiet dodatków EXPAO

Olej silnikowy XADO 5W30 LX Black Edition z trójkomponentowym pakietem ochronnym składającym się z:

**REWITALIZANT** wiąże metalowe cząstki ścierające na poziomie molekularnym i łączy je z metalową warstwą ochronną. Warstwa ochronna znajduje się w punktach, w których panuje wysokie ciśnienie i temperatura, wypełnia zużyte powierzchnie. Ten proces jest szczególnie skuteczny w miejscach, takich jak panewki, słaby punkt w wielu silnikach wysokoobrotowych.

**2D-** modyfikator tarcia zmniejsza straty cieplne do absolutnego minimum.

**METALLCONDITIONER** chroni silnik przed zerwaniem filmu olejowego.

Olej silnikowy XADO 5W30 LX Black Edition zawiera specjalny pakiet dodatków przeznaczony do ochrony przed zużyciem powierzchni metalowych. Jednym z elementów tego dodatku jest opatentowany "Revitalizant". Na poziomie molekularnym środek rewitalizujący wiąże metalowe cząstki i łączy je w metalowo - ceramiczną warstwą ochronną.

## Szczegółowe specyfikacje:

Specjalnie zaprojektowany dla silników o wysokich parametrach, z turbodoładowaniem, katalizatorem i z bezpośrednim wtryskiem najnowszej generacji (stan 2017).

Technologia mid-SAPS dla wydłużonych okresów między przeglądowych, dla katalizatorów i filtrów cząstek stałych (DPF).

Jest zalecany do stosowania w silnikach Euro 4 (m.in. zatwierdzenia 229.31 MB).

Dzięki modyfikatorowi tarcia 2D oszczędza paliwo poprzez redukcję tarcia, szczególnie w przypadku systemów Start-Stop.

Szczególnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Zwiększa kompresję w cylindrach, zwiększa moc i przyspieszanie pojazdu.

## Specyfikacje:

SAE 5W-30

API SN/SM/CF

ACEA C2/C3

MB 229.31

GM-LL-A-025/-B-025

VW 505.01

Renault RN0700



PSA B71 2290

Fiat 9.55535-S1/-S3

**Karta produktu:**

Gęstość w 20 ° C, kg / L 0,844

Lepkość w 100 ° C, mm<sup>2</sup> / s 12.3

Lepkość w 40 ° C, mm<sup>2</sup> / s 74.3

Lepkość w temperaturze -20 ° C, MPa / s 6280

Wskaźnik lepkości 164

**W ofercie**

[Sklep nr 1 Praga](#) [Sklep nr 2 Mokotów](#) [Sklep nr 3 Bielany](#) [Sklep nr 4 Ursus](#) [Sklep nr 5 Wawer](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.